



Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen)

Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren

- H200 "Instabiele ontplofbare stof."
- H201 "Ontplofbare stof: gevaar voor massaexplosie."
- H202 "Ontplofbare stof, ernstig gevaar voor scherfwerking."
- H203 "Ontplofbare stof; gevaar voor brand, luchtdrukwerking of scherfwerking."
- H204 "Gevaar voor brand of scherfwerking."
- H205 "Gevaar voor massa-explosie bij brand."
- H220 "Zeer licht ontvlambaar gas."
- H221 "Ontvlambaar gas."
- H222 "Zeer licht ontvlambare aerosol."
- H223 "Ontvlambare aerosol."
- H224 "Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp."
- H225 "Licht ontvlambare vloeistof en damp."
- H226 "Ontvlambare vloeistof en damp."
- H228 "Ontvlambare vaste stof."
- H240 "Ontploffingsgevaar bij verwarming."
- H241 "Brand- of ontploffingsgevaar bij verwarming."
- H242 "Brandgevaar bij verwarming."
- H250 "Vat spontaan vlam bij blootstelling aan lucht."
- H251 "Vatbaar voor zelfverhitting: kan vlam vatten."
- H252 "In grote hoeveelheden vatbaar voor zelfverhitting: kan vlam vatten."
- H260 "In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden."
- H261 "In contact met water komen ontvlambare gassen vrij."
- H270 "Kan brand veroorzaken of bevorderen; oxiderend."
- H271 "Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend."
- H272 "Kan brand bevorderen; oxiderend."
- H280 "Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming."
- H281 "Bevat sterk gekoeld gas; kan cryogene brandwonden of letsel veroorzaken."
- H290 "Kan bijtend zijn voor metalen."

Gevarenaanduidingen voor gezondheidsgevaren

- H300 "Dodelijk bij inslikken."
- H301 "Giftig bij inslikken."
- H302 "Schadelijk bij inslikken."
- H304 "Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt."
- H310 "Dodelijk bij contact met de huid."
- H311 "Giftig bij contact met de huid."
- H312 "Schadelijk bij contact met de huid."
- H314 "Veroorzaakt ernstige brandwonden."
- H315 "Veroorzaakt huidirritatie."
- H317 "Kan een allergische huidreactie veroorzaken."
- H318 "Veroorzaakt ernstig oogletsel."
- H319 "Veroorzaakt ernstige oogirritatie."
- H330 "Dodelijk bij inademing."
- H331 "Giftig bij inademing."
- H332 "Schadelijk bij inademing."
- H334 "Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken."
- H335 "Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken."
- H336 "Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken."
- H340 "Kan genetische schade veroorzaken"
- H341 "Verdacht van het veroorzaken van genetische schade"
- H350 "Kan kanker veroorzaken"
- H351 "Verdacht van het veroorzaken van kanker"
- H360 "Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden"
- H361 "Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden"
- H362 "Kan schadelijk zijn via de borstvoeding."

Gevarenaanduidingen voor milieugevaren

- H400 "Zeer giftig voor in het water levende organismen."
- H410 "Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen."
- H411 "Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen."
- H412 "Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen."
- H413 "Kan langdurige schadelijk gevolgen voor in het water levende organismen hebben."

Aanvullende gevareninformatie voor materiële eigenschappen

- EUH001 "In droge toestand ontplofbaar."
- EUH014 "Reageert heftig met water."
- EUH018 "Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-lucht mengsel vormen."
- EUH019 "Kan ontplofbare peroxiden vormen."
- EUH044 "Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand."

Aanvullende gevareninformatie voor gezondheidseigenschappen

- EUH029 "Vormt giftig gas in contact met water."
- EUH031 "Vormt giftig gas in contact met zuren."
- EUH032 "Vormt zeer giftig gas in contact met zuren."
- EUH066 "Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken."
- EUH070 "Giftig bij oogcontact."
- EUH071 "Bijtend voor de luchtwegen."

Aanvullende gevareninformatie voor milieueigenschappen

- EUH059 "Gevaarlijk voor de ozonlaag." (vervangen door H-zin H420)

Aanvullende etiketteringselementen/informatie over bepaalde stoffen of mengsels

- EUH201 "Bevat lood. Mag niet worden gebruikt voor voorwerpen waarin kinderen kunnen bijten of waaraan kinderen kunnen zuigen."
- EUH201A(*) "Let op! Bevat lood."
- EUH202 "Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden."
- EUH203 "Bevat zeswaardig chroom. Kan een allergische reactie veroorzaken."
- EUH204 "Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken."
- EUH205 "Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken."
- EUH206 "Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen."
- EUH207 "Let op! Bevat cadmium. Bij het gebruik ontwikkelen zich gevaarlijke dampen. Zie de aanwijzingen van de fabrikant. Neem de veiligheidsvoorschriften in acht."
- EUH208 "Bevat <naam van de sensibiliserende stof>. Kan een allergische reactie veroorzaken."
- EUH209 "Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden."
- EUH209A "Kan bij gebruik ontvlambaar worden."
- EUH210 "Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar."
- EUH401 "Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen."



Lijst van voorzorgsmaatregelen (P-zinnen)

Algemeen

- P101 "Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden."
- P102 "Buiten het bereik van kinderen houden."
- P103 "Alvorens te gebruiken, het etiket lezen."

Voorzorgsmaatregelen in verband met preventie

- P201 "Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen."
- P202 "Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft."
- P210 "Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken."
- P211 "Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten."
- P220 "Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren."
- P222 "Contact met lucht vermijden"
- P230 "Vochtig houden met..."
- P231 "Onder inert gas werken."
- P232 "Tegen vocht beschermen."
- P233 "In goed gesloten verpakking bewaren."
- P234 "Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren."
- P235 "Koel bewaren."
- P240 "Opslag- en opvangreservoir aarden."
- P241 "Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/... apparatuur gebruiken."
- P242 "Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken."
- P243 "Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit."
- P244 "Houd afsluiters en fittingen vrij van olie en vet."
- P250 "Malen/schokken/...wrijving vermijden."
- P251 "Ook na gebruik niet doorboren of verbranden."
- P260 "Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen."
- P261 "Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden."
- P262 "Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden."
- P263 "Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden."
- P264 "Na het werken met dit product ... grondig wassen."
- P270 "Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product."
- P271 "Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken."
- P272 "Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten."
- P273 "Voorkom lozing in het milieu."
- P280 "Beschermd kledij dragen."
- P282 "Koude-isolerende handschoenen/gelaatsbescherming/oogbescherming dragen."
- P283 "Vuur/vlambestendige/brandwerende kleding dragen."
- P284 "[Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen."
- P231+P232 "Onder inert gas werken. Tegen vocht beschermen."
- P235+P410 "Koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen."

Voorzorgsmaatregelen in verband met reactie

- P301 "NA INSLIKKEN:" → onmiddellijk het antigifcentrum of een arts raadplegen.
- P302 "BIJ CONTACT MET DE HUID:"
- P303 "BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):"
- P304 "NA INADEMING:"
- P305 "BIJ CONTACT MET DE OGEN:" → onmiddellijk zachtjes afspoelen met water.
- P306 "NA MORSEN OP KLEDING:" → Zo snel mogelijk de kledij uitdoen.
- P308 "NA (mogelijke) blootstelling:"
- P310 "Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen."
- P311 "Een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen."
- P312 "Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen."
- P313 "Een arts raadplegen."
- P314 "Bij onwel voelen een arts raadplegen."
- P315 "Onmiddellijk een arts raadplegen."
- P320 "Specifieke behandeling dringend vereist (zie ... op dit etiket)."
- P321 "Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket)."
- P330 "De mond spoelen."
- P331 "GEEN braken opwekken."
- P332 "Bij huidirritatie:"
- P333 "Bij huidirritatie of uitslag:"
- P334 "In koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen."
- P335 "Losse deeltjes van de huid afvegen."
- P336 "Bevroren lichaamsdelen met lauw water ontdooien. Niet wrijven op de betrokken plaatsen."
- P337 "Bij aanhoudende oogirritatie:"

- P338 "Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen."
- P340 "De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen."
- P342 "Bij ademhalings symptomen:"
- P350 "voorzichtig wassen met veel water en zeep."
- P351 "Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten."
- P352 "Met veel water en zeep wassen."
- P353 "Huid met water afspoelen/afdouchen."
- P360 "Verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken."
- P361 "Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken."
- P362 "Verontreinigde kleding uittrekken."
- P363 "Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken."
- P370 "In geval van brand:"
- P371 "In geval van grote brand en grote hoeveelheden:"
- P372 "Ontploffingsgevaar in geval van brand."
- P373 "NIET blussen wanneer het vuur de ontplofbare stoffen bereikt."
- P374 "Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen."
- P375 "Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar."
- P376 "Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden."
- P377 "Brand door lekkend gas: niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan worden."
- P378 "Blussen met..."
- P380 "Evacueren."
- P381 "Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden."
- P390 "Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden."
- P391 "Gelekte/gemorste stof opruimen."
- P301+P310 "NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen."
- P301+P312 "NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen."
- P301+P330+P331 "NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken."
- P302+P334 "BIJ CONTACT MET DE HUID: in koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen."
- P302+P352 "BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen."
- P303+P361+P353 "BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen."
- P304+P340 "NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen."
- P305+P351+P338 "BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen."
- P306+P360 "NA MORSEN OP KLEDING: verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken."
- P309+P311 "NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen."
- P308+P313 "NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen."
- P332+P313 "Bij huidirritatie: een arts raadplegen."
- P333+P313 "Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen."
- P335+P334 "Losse deeltjes van de huid afvegen. In koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen."
- P337+P313 "Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen."
- P342+P311 "Bij ademhalings symptomen: een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen."
- P361+P364 "Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken."
- P362+P364 "Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken."
- P370+P376 "In geval van brand: het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden."
- P370+P378 "In geval van brand: blussen met..."
- P370+P380 "In geval van brand: evacueren."
- P370+P380+P375 "In geval van brand: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar."
- P371+P380+P375 "In geval van grote brand en grote hoeveelheden: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar."